



42	KZ15027	单向阀压帽	5	铜合金 HPb59-1	0.12kg	0.62kg		16	KTI4042	平键 8*7*35	1	钢 45#	14.22g	14.22g	
41	JB/ZQ 4340	碟形垫圈 D8	8		0.73g	5.81g	无图	15	KZ14023	曲轴 18_42_38_229_N241	1	钢 20CrMnTi	1.99kg	1.99kg	
40	GB/T 70	内六角螺钉 M8X75	8		36.64g	0.29kg	无图	14	GB/T 3452.1	O型圈 15*2	1	橡胶 NBR	0.13g	0.13g	
39	GB/T 3452.1	O型圈 15.9*2.6	6	橡胶 NBR-80	0.19g	1.12g		13	KAI4014	运输塞 3/8	1	塑料 PA66	2.88g	2.88g	
38	KZ13008	单向阀组件 高压	6		14.46g	86.75g		12	KTI4008	圆柱滚子轴承30_62_25	2	轴承钢 GCr15	0.44kg	0.88kg	
37	GB/T 3452.1	O型圈 20*2	6	橡胶 NBR-80	0.54g	3.23g		11	KAI4011	油窗嵌片	1	塑料 PA	0.78g	0.78g	
36	Q/DN 1002	开口挡圈 20.8*24*1.2	6	塑料 PTFE+CU	0.08g	0.45g	无图	10	KAI4010	油窗 M41*1.5	1	塑料 PA	10.15g	10.15g	
35	KZ15028	压力表座 M14*1.5	1	铜合金 HPb59-1	0.11kg	0.11kg		9	GB/T 3452.1	O型圈 34*2	1	橡胶 NBR	5.52g	5.52g	
34	GB/T 3452.1	O型圈 6.8*3.1	1	橡胶 NBR-80	0.18g	0.18g		8	GB/T 3452.1	O型圈 68*2	2	橡胶 NBR	1.16g	2.32g	
33	KTI5083	支撑环 18*28*4	3	塑料 POM	0.91g	2.73g		7	KRI4007	油窗端盖	1	铝合金 ADC12	0.26kg	0.26kg	
32	KTI5084	水封 18*28*6.5	3	夹布橡胶	2.16g	6.48g		6	GB/T 70	内六角螺钉 M8X16	8		13.42g	0.11kg	无图
31	KTI5098	水封压环 18*28*3.9	3	塑料 POM	0.90g	2.70g		5	KZ15019	O型圈 145.72*2.62	1	橡胶 NBR-70	3.24g	3.24g	
30	KFI5011	副水封 18*25*5.5	3	橡胶 NBR	1.04g	3.11g		4	KZ14003	后盖	1	铝合金 ADC12	0.34kg	0.34kg	
29	KZ15006	定位环 18	3	铜合金 HPb59-1	70.01g	0.21kg		3	GB/T 70	内六角螺钉 M8X20	5		15.00g	74.99g	无图
28	GB/T 3452.1	O型圈 31.47*1.78	3	橡胶 NBR	0.81g	2.43g		2	KAI4013	组合垫圈 1/4"	1	碳钢+ NBR	3.56g	3.56g	
27	GB/T 9877	往复油封 20*28*7	3	橡胶 NBR	2.46g	7.37g	无图	1	KAI4012	放油螺栓 1/4	1	钢 20#	25.39g	25.39g	
26	KZ14001	曲轴箱 A款	1	铝合金 ADC12	2.57kg	2.57kg		序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
25	KZ14012	柱塞螺钉 M6 总长66	3	不锈钢 304	21.70g	65.10g									
24	GB/T 3452.1	O型圈 8.5*2	3	橡胶 NBR-90	0.14g	0.43g		未注装配技术要求			材料		浙江酷泓机械 科技有限公司		
23	KZ14010	陶瓷管 18*43	3	陶瓷99#	34.84g	0.10kg		1. 装配产品应安全、使用功能和外观性能先后顺序满足要求。			版本		泵总成		
22	KRI4019	挡水片 10.2*25*0.4	3	铜合金 HPb59-1	1.33g	4.00g		2. 装配过程应做相应的装配工艺要求操作。			重量		KZ11001		
21	KZ14009	柱塞 14*20*85	3	不锈钢 4Cr13	0.16kg	0.47kg		3. 未注装配要求按 JB/T5994要求执行。			比例		共 2 张 第 1 张		
20	KAI2007	连杆组件 14*42*53	3		0.15kg	0.44kg		设计		标准化					
19	KAI4008	柱塞销 14X30	3	轴承钢 GCr15	36.00g	0.11kg		校对							
18	GB/T 9877	旋转油封 30*55*7	1	橡胶 NBR	6.62g	6.62g	无图	审核							
17	KRI4006	伸出轴端盖	1	铝合金 ADC12	0.19kg	0.19kg		工艺		批准					

47	KB15028	堵头 G3/8	1	不锈钢 304	38.68g	38.68g	
46	KB15060	组合垫圈 G3/8	1		4.16g	4.16g	
45	KAI5016	堵头 G1/2	1	不锈钢 304	56.73g	56.73g	
44	KAI5017	组合垫圈 G 1/2"	1	碳钢+ NBR	5.82g	5.82g	
43	KZ15026	缸体 18	1	铜合金 HPb59-1	3.64kg	3.64kg	