



序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
36	KVI5010	支撑环 20*26*2.9	3	塑料 POM	0.47g	1.40g	
35	KVI5011	水封 18*28*5.7	3	夹布橡胶	1.74g	5.23g	
34	KVI5012	水封挡圈 18*28*3	3	塑料 PA66+GF30%	0.43g	1.28g	
33	KVI5014	定位环 18	3	铜合金 HPb59-1	26.29g	78.88g	
32	KVI5015	副水封 18*24*4	3	橡胶 NBR-70	0.99g	2.97g	
31	GB/T 3452.1	O型圈 26*1.8	3	橡胶 NBR	0.63g	1.89g	
30	GB/T 9877	往复油封 15*24*7	3	橡胶 NBR	2.07g	6.20g	无图
29	KVI4001	曲轴箱	1	铝合金 ADC12	1.53kg	1.53kg	
28	GB/T 6172	六角薄螺母 M8	3		3.43g	10.29g	无图
27	KVI4007	紫铜垫 8*13*0.5	3	紫铜 T1	0.35g	1.04g	
26	KVI4006	陶瓷管 8*18*35	3	陶瓷99#	27.44g	82.31g	
25	GB/T 3452.1	O型圈 4.47*1.78	3	橡胶 NBR-80	0.07g	0.20g	
24	Q/DN 1002	开口挡圈 5.2*8*1	3	塑料 PTFE+CU	0.02g	0.05g	无图
23	KVI4008	挡水片 8.2*21.5*0.3	3	铜合金 HPb59-1	0.77g	2.30g	
22	KVI4004	柱塞 15*9*97.3	3	不锈钢 4Cr13	80.07g	0.24kg	
21	KCI4005	连杆 33*35	3	铝合金 Y108	40.47g	0.12kg	
20	KCI4006	柱塞销 9*23	3	轴承钢 GCr15	11.36g	34.09g	
19	GB/T 9877	旋转油封 25*62*7	1	橡胶 NBR	8.41g	8.41g	无图
18	KZ15020	平键 8*7*35	1		14.44g	14.44g	
17	KVI4021	曲轴 18_33_34_198_N241	1	钢 20CrMnTi	0.89kg	0.89kg	
16	GB/T 3452.1	O型圈 15*2	1	橡胶 NBR	0.13g	0.13g	
15	KAI4014	运输塞 3/8	1	塑料 PA66	2.88g	2.88g	
14	GB276	深沟球轴承 6305	2		0.24kg	0.47kg	
13	GB/T 893.1	孔用弹性挡圈 A型 D62	2		10.25g	20.51g	无图
12	KVI4011	油位板	1	塑料 PP	1.71g	1.71g	
11	KVI4015	垫圈 55.5*61.8*0.5	1	不锈钢 304	2.25g	2.25g	
10	GB/T 3452.1	O型圈 54.00*3.65	1	橡胶 NBR	2.27g	2.27g	
9	KVI4012	油窗	1	塑料 PP	12.93g	12.93g	
8	KVI4013	挡板 35*S70*2	1	不锈钢 304	57.30g	57.30g	
7	JB/ZQ 4340	碟形垫圈 D6	4		0.36g	1.45g	无图
6	KVI4019	O型圈 114*2.6	1	橡胶 NBR-70	2.65g	2.65g	
5	KVI2006	曲轴箱组件	1		3.80kg	3.80kg	
4	GB/T 70	内六角螺钉 M6X16	8		6.60g	52.82g	无图
3	KVI4009	后盖	1	铝合金 ADC12	0.20kg	0.20kg	
2	KAI4013	组合垫圈 1/4"	1	碳钢+ NBR	3.56g	3.56g	
1	KAI4012	放油螺栓 1/4	1	钢 20#	25.39g	25.39g	

49	KB15028	堵头 G3/8	1	不锈钢 304	38.68g	38.68g	
48	KAI5016	堵头 G1/2	1	不锈钢 304	56.73g	56.73g	
47	KB15060	组合垫圈 G3/8	1		4.16g	4.16g	
46	KAI5017	组合垫圈 G 1/2"	1	碳钢+ NBR	5.82g	5.82g	
45	KVI5008	缸体 18	1	铜合金 HPb59-1	2.28kg	2.28kg	
44	KVI5005	单向阀压帽	5	不锈钢 304	73.49g	0.37kg	
43	JB/ZQ 4340	碟形垫圈 D8	8		0.73g	5.81g	无图
42	GB/T 70	内六角螺钉 M8X60	8		30.73g	0.25kg	无图
41	GB/T 3452.1	O型圈 15.3*2.6	6	橡胶 NBR-80	0.37g	2.22g	
40	KVI3008	单向阀组件 电机专用	6		10.36g	62.16g	
39	GB/T 3452.1	O型圈 18*2.65	6	橡胶 NBR-80	0.49g	2.94g	
38	KVI5019	压力表座 M14*1.5	1	不锈钢 304	61.77g	61.77g	
37	GB/T 3452.1	O型圈 7*3.1	1	橡胶 NBR	0.30g	0.30g	

未注装配技术要求				材料			浙江酷泓机械 科技有限公司 泵总成
1.	装配产品应安全、使用功能和外观性能先后顺序满足要求。			版本	重量	比例	
2.	装配过程应做相应的装配工艺要求操作。						
3.	未注装配要求按 JB/T5994 要求执行。						
设计		标准化					
校对							
审核					7.03kg	109:300	KVI1010
工艺		批准			共 1 张 第 1 张		

旧图号