

### A600Y5.1SDGF-ZJ



#### 技术参数 (Technical Parameter)

功放芯片	TPA3116*3
信号输入	立体声 RCA / 5.1RCA / 蓝牙
输出功率	前置声道 50W+50W 环绕声道 50W+50W 中置声道 100W 低音声道 100W
颜色	黑色
声道	5.1
蓝牙协议	SBC
供电方式	DC 24V 5.5*2.5mm
阻抗范围	4-8Ω
产品尺寸	宽 178× 高 50× 深 145mm
重量	0.94KG

### PAD-TPA3255-2.1-6951GF-YSZJ



#### 技术参数 (Technical Parameter)

功放 IC	TPA3255 芯片 × 2 片
信号输入	RCA 莲花座 / 蓝牙
功率输出	立体声 300W+300W 低音炮 600W
颜色	银色、黑色
支持协议	SBC
阻抗范围	4-8Ω
输入电压	交流 100-240V 50/60hz
整机尺寸	宽 183 x 高 52 x 深 189mm
重量	1.55KG

### BL53AGF-ZJ



#### 技术参数 (Technical Parameter)

功放芯片	TPA3116*2
信号输入	RCA 莲花座 / 蓝牙
输出功率	100W+100W
颜色	钛灰色
声道	2
输入电压	DC12-24V 5.5*2.5mm
阻抗范围	4-8Ω
产品尺寸	宽 91 x 高 36 x 深 108mm
重量	330g

### BS-X20HSZJ



#### 技术参数 (Technical Parameter)

功放芯片	TPA3255×2
功率输出	立体声 600W+600W
信号输入	PC-USB / 光纤 / 同轴 / RCA / 蓝牙 BT / U 盘
颜色	银色、黑色
声道	2.0
阻抗范围	4-8Ω
音调范围	高 / 中 / 低音 ±15dB
支持协议	SBC / AAC / APTX / APTX-HD / LDAC / APTX ADAPTIVE
文件格式	最大支持 128GB MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC
供电方式	交流 100-240V 50/60hz
产品尺寸	宽 270x 高 60 x 深 218mm
重量	2.44KG

### BS-X21YSZJ



#### 技术参数 (Technical Parameter)

功放芯片	TPA3255×2
功率输出	立体声 300W×2 低音炮 600W
信号输入	PC-USB / 光纤 / 同轴 / RCA / 蓝牙 BT / U 盘
颜色	银色、黑色
声道	2.1
阻抗范围	4-8Ω
音调范围	高 / 中 / 低音 ±15dB
支持协议	SBC / AAC / APTX / APTX-HD / LDAC / APTX ADAPTIVE
文件格式	最大支持 128GB MP1 / MP2 / MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC
供电方式	交流 100-240V 50/60hz
产品尺寸	宽 270x 高 60 x 深 218mm
重量	2.44KG

### HIFI-50WX2HS-ZJ



### 技术参数 (Technical Parameter)

功放芯片	TPA3116
信号输入	RCA
功率输出	50W+50W
颜色	钛灰色
声道	2.0
阻抗范围	4-8Ω
供电方式	DC12-24V 5.5*2.5mm
整机尺寸	宽 91× 高 36× 深 108mm
重量	330g

### MA12070-2.0GF-THS-ZJ



### 技术参数 (Technical Parameter)

功放芯片	英飞凌 MA12070
信号输入	RCA/AUX-3.5mm
功率输出	2*80W 40Ω 2*40W 8Ω
颜色	钛灰色
声道	2.0
阻抗范围	4-8Ω
供电方式	DC 15V-19V 5.5*2.5mm
整机尺寸	宽 92× 高 32× 深 108mm
重量	0.28KG

### PAD-100GF-HSZJ



### 技术参数 (Technical Parameter)

功放芯片	TPA3255
功率输出	立体声 150W*2 低音炮 300W(4Ω 负载)
信号输入	PC-USB/ 光纤 / 同轴 /RCA/ 蓝牙 BT/U 盘 /TF 卡
颜色	黑色
支持协议	SBC
声道	2.1
音调范围	高音 +15dB 低音 +15dB
文件格式	MP3/WMA/WAV/APE/FLAC 24bit 48KHZ 最大支持 128GB
阻抗范围	4-8Ω
供电方式	交流 AC100-240V50/60hz
产品尺寸	宽 242× 高 46× 深 207mm
重量	1.86KG

### BS-M3-YSZJ



### 技术参数 (Technical Parameter)

功放芯片	英飞凌 MA12070
输出功率	2×80W 4Ω 2×40W8Ω
信号输入	RCA/COAX/BT
颜色	银色、黑色
音调范围	高音 +10dB 低音 +10dB
频率范围	18hz-25khz
支持协议	SBC/AAC/APTX/APTX-HD/APTX Adaptive/LDAC
供电方式	直流 DC 12V-19V 5.5*2.5mm 接口
产品尺寸	宽 100× 高 38× 深 122mm
重量	365g

### PDV10AGF-ZJ



### 技术参数 (Technical Parameter)

功放芯片	TPA3116x2
功率输出	100W+100W 4Ω 50W+50W 8Ω
信号输入	AUX/BT/USB/TF 卡
颜色	银色
声道	2.0
解码芯片	PCM5102
文件格式	MP3、WMA、FLAC、APE、WAV 最大支持 128G
阻抗	4-8Ω
支持协议	SBC
输入电压	直流 DC15-24V DC5.5*2.5 接口
产品尺寸	宽 84× 高 28× 深 66.5mm
重量	142g