

DA10PRO-SAK4499JMYS-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

解码芯片	AKM4499EX*2
输入方式	USB-PC/光纤/同轴/AES/UB/I2S-HDMI/AUX/蓝牙 5.1
输出方式	RCA 单端线路 / XLR 平衡线路 / 6.35MM 耳机孔
颜色	银色
蓝牙	PCM 44.1k-96k 16~24bit
PC-USB	DSD64-512 PCM 44.1K~384K 16~32bit
I I S	DSD64-512 PCM 44.1K~384K 16~32bit
同轴光纤	PCM 44.1K~192K16~24bit
蓝牙协议	LDAC/APTX-HD/APTX/SBC/AAC
供电方式	AC110~AC240V(AC110V 需定制)
产品尺寸	宽 266 × 高 55 × 深 344mm
重量	4.1kg

DC300PRO-SES9039JM-YSZJ



技术参数 (Technical Parameter)

解码芯片	ES9039PRO 双核心
输入方式	USB/手机 OTG/BLU 蓝牙 /COAX 同轴 /OPT 光纤
输出方式	RCA 单端线路 / XLR 平衡线路 / 3.5MM 耳机孔
颜色	银色
同轴光纤	PCM 44.1K~192K16~24bit
蓝牙输入	AAC/SBC/APTX/APTX-LL/APTX HD/LDAC
动态范围	> 120dB
失真率	0.0005%
频率响应	20Hz-20kHz +/-0.08dB
供电方式	AC110~AC240V(AC110V 需定制)
产品尺寸	宽 318 × 高 62 × 深 318(mm)
重量	3.65kg

SU10-DAK4499JMYS-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

解码芯片	AKM4499EX
输入方式	USB-PC(支持 OTG)/光纤/同轴/蓝牙 5.3
输出方式	RCA 单端线路 / 3.5MM 耳机孔
颜色	银色、黑色
THD+N	> 0.0001% @ 1KHZ
信噪比	> 124dB
耳放功率	1200mW
耳机阻值	32-600Ω
蓝牙协议	LDAC/APTX-HD/APTX/SBC/AAC
供电方式	DC12V2A (5.5×2.5MM)
产品尺寸	宽 165 × 高 40 × 深 139mm
重量	1kg

NXC02-S9038JMYS-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

解码芯片	ES9038PRO 双核心解码芯片
输入方式	USB-PC(支持 OTG)/IIS/光纤/同轴/蓝牙 5.1
输出方式	RCA 单端线路 / XLR 平衡线路 / 3.5MM 耳机孔
颜色	银色、黑色
频率响应	20Hz-20kHz +/-0.08dB
XLR 接口	欧 / 日标准 (1 地、2 冷、3 热)
蓝牙协议	LDAC/APTX-HD/APTX/SBC/AAC
供电方式	AC100V-240V(手动调节)
产品尺寸	宽 240 × 高 55 × 深 195mm
重量	2.18kg

SU9PROSHXES9038JM-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

解码芯片	ES9038Q2M 双核心
输入方式	同轴 / 光纤 / USB / 蓝牙
输出方式	RCA/3.5 立体声耳机
运放	TL072×4 个
失真率	0.0005%
动态范围	> 120dB
频率响应	20Hz-20kHz +/-0.08dB
供电方式	直流 12V 2A
蓝牙协议	AAC/SBC/APTX/APTX-LL/APTX HD/LDAC
同轴光纤	PCM 44.1K~192K16~24bit(COAX 输入支持 DOP64)
产品尺寸	宽 132 × 高 42 × 深 109mm
重量	0.45kg