

BS-L1B-HSZJ



技术参数 (Technical Parameter)

信号输入	2组 RCA+ 蓝牙
信号输出	1组立体声 RCA+1组有源低音 RCA
颜色	银色、黑色
声道	2.1
音调范围	高音 ±10dB, 低音 ±10dB
协议支持	SBC/AAC/APTX/APTX-HD
使用电压	交流 AC220V
产品尺寸	宽 243× 高 45× 深 150mm
重量	1.5KG

GW27QJ-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

信号输入	4组 RCA
信号输出	1组 RCA
声道	2.0
信噪比	>95DB
灵敏度	>100MV
供电方式	交流 AC220V
产品尺寸	宽 430× 高 60× 深 308mm
重量	5.1KG

JSZC245QJ-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

信号输入	RCA×2 XLR×2
信号输出	RCA×1 XLR×1
声道	2.0
频率范围	20-20000 Hz(+0/-0.2 dB)
信噪比	110dB
输入阻抗	平衡 /40K Ohms 单端 /20K Ohms
谐波失真	0.005%
最大电压	7.0V
供电方式	交流 AC220V
产品尺寸	宽 430× 高 100× 深 338mm
重量	净重 8.2KG 毛重 9.5KG

U30DZGQJ-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

音频输入	蓝牙 / TF 卡 / U 盘 / AUX 音频
音频输出	RCA/SUB
声道	2.0
音调范围	高音 +10db 低音 ±10db
文件格式	MP3、FLAC、APE、WMA、WAV 最大支持 128G
蓝牙版本	高清 5.3
频率范围	20Hz-20kHz(±3dB)
供电方式	DC 12V 2A(5.5*2.5mm)
产品尺寸	宽 115× 高 35× 深 107 mm
重量	400g

6J5DZGYKQJ-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

音频输入	蓝牙 / TF 卡 / U 盘 / AUX 音频 / FM
音频输出	RCA 音频 / 3.5mm 耳机口
声道	2.0
音调范围	高音 +6db 低音 ±10db
文件格式	MP3、FLAC、APE、WMA、WAV 最大支持 128G
供电方式	DC 12V 2A(5.5*2.5mm)
产品尺寸	宽 133× 高 35× 深 128 mm
重量	514g

HTMQJ-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

音频输入	RCA
音频输出	RCA
声道	2.0
频率范围	20HZ-30KHZ
信噪比	98DB
灵敏度	300MV
电子管	ECC83(12AX7)*2, ECC82(12AU7)*2, 6Z4*2
供电方式	交流 AC 220V
产品尺寸	宽 232× 高 84× 深 300mm
重量	4.5KG

MJTMC22QGZGBB-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

信号输入	4组 RCA
信号输出	1组 RCA
声道	2.0
电子管	ECC83*3
频率范围	20HZ-30KHZ
信噪比	99dB
供电方式	交流 AC220V
产品尺寸	宽 430× 高 62× 深 293mm
重量	5KG

C245-SEDPBQJ-YSZJ



技术参数 (Technical Parameter)

信号输入	4组 RCA
信号输出	1组 RCA
声道	2.0
频率范围	15HZ-75KHZ
信噪比	-100dB
输入阻抗	50KΩ
电源电压	AC 220V
产品尺寸	宽 330× 高 55× 深 209 mm
重量	2.9KG

FM244QJ-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

信号输入	单独 RCAx2 组
信号输出	单独 RCAx4 组
声道	2.0
频率响应	10Hz-65kHz
输入灵敏度	700mV
输入阻抗	10KΩ
放大倍数	11 倍
输出电平	7.8V
供电方式	交流 AC220V
产品尺寸	宽 444× 高 46× 深 262 mm
重量	3KG

PAP711QJ-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

信号输入	AUX1/2/3/4
信号输出	立体声 RCA
频率范围	10Hz-100kHz±1dB
信噪比	90dB
输入阻抗	220K
阻抗匹配	600Ω-10KΩ
放大倍率	5 倍
谐波失真	0.01%
消耗功率	20W
供电方式	交流 AC 220V
产品尺寸	宽 430× 高 62× 深 242mm
重量	4.6KG