



REVISIONS 修订栏		
REV. 版本号	DESCRIPTION 描述	DATE日期
	首次发布	2022. 8. 16



安普4芯插座焊线定义				
插座编号	1	2	3	4
绕组引线	U	V	W	PE

安普9芯插座锐鹰17位焊线定义							
插座编号	1	2	3	4	5	6	7
信号引线	PE	E-	E+	SD-	OV	SD+	+5V

Technial parameters技术参数			
Rated power 额定功率	200W	Anti-potential 反电势	23V/1000rpm
Rated voltage 额定电压	220VAC	Torque constant 转矩常数	0.38N.m/A
Rated current 额定电流	1.7A	Wire resistance 线电阻	4.57Ωhms
Rated torque 额定转矩	0.64N.m	Electrical timeconstant 电气时间常数	1.62ms
Peak torque 峰值转矩	1.91N.m	Linear inductance 线电感	7.4mH
Rated speed 额定转速	3000rpm	The number of poles 极数	10
Peak speed 峰值转速	6000rpm	Number ofencoderlines 编码器线数	17bit
Rotor inertia 转子惯量	0.28X10 kg.m	Insulation class 绝缘等级	F(155℃)
Protection class 防护等级	IP65		
CUSTOMER 客户:		Title标题: Guangzhou HanBuild motor Co.LTD 广州汉邦电机有限公司	
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. 尺寸单位为毫米 (mm). TOLERANCES AS BELOW: 未注公差按以下标准:		DESIGNED BY 设计:	
DECIMALS: X ±0.50 DECIMALS: X.X ±0.25 DECIMALS: X.XX ±0.13 ANGLES: ±2°		DATE日期:	PART NUMBER图号: 60SS20